

Link do produktu: <https://bco.pl/forlux-zps-stal-nierdzewna-pielęgnacja-500ml-p-5486.html>

FORLUX ZPS Stal Nierdzewna Pielęgnacja 500ml

Cena brutto	28,00 zł
Cena netto	22,76 zł
Dostępność	Mała ilość
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZPS
Kod producenta	ZPS
Kod EAN	5907437037300
Producent	Forlux

Opis produktu

FORLUX ZPS

Produkt profesjonalny przeznaczony do mycia/pielęgnacji produktów z stali nierdzewnej

Pojemność 500 ml

Preparat Forlux ZPS przeznaczony jest do mycia i konserwacji powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej lub innych metali. Specjalny olej o właściwościach konserwujących tworzy na powierzchni metalu równomierną warstwę ochronną. Chroniąca powłoka nabłyszczająca powierzchnię metalu i zabezpiecza ją przed ponownym zabrudzeniem. Po wykonaniu zabiegu nie pozostawia smug ani jakichkolwiek innych nalotów na czyszczonej powierzchni.

pH 7

Produkt polecamy do obiektów użytku publicznego : szpitali, hoteli, restauracji, urzędów, placówek badawczych, uczelni
Do placówek gastronomicznych, małych i średnich firm .. itp..

Zastosowanie:

Preparat przeznaczony jest do mycia i konserwacji powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej lub innych metali. Specjalny olej o właściwościach konserwujących tworzy na powierzchni metalu równomierną warstwę ochronną. Chroniąca powłoka nabłyszczająca powierzchnię metalu i zabezpiecza ją przed ponownym zabrudzeniem. Po wykonaniu zabiegu nie pozostawia smug ani jakichkolwiek innych nalotów na czyszczonej powierzchni. Przy użyciu preparatu Forlux ZPS brud i zacieki usuwa się bez rysowania materiału. Preparat można stosować do mycia wind, poręczy, drzwi, dozowników, stołów, oraz wszelkiego rodzaju innych powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej.

Preparat posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej dopuszczające użycie go w pomieszczeniach i na powierzchniach mających kontakt z żywnością. H-HŻ-6071-0074/2017/A

Sposób użycia:

Suchą powierzchnię spryskać środkiem Forlux ZPS i przepatrzyć suchą niestrzępiącą się ściereczką. W przypadku powierzchni silnie zabrudzonych zalecane jest ich wstępne umycie preparatem Forlux PG w stężeniu 25-50 ml na 0,5 l wody, po czym mytą powierzchnię należy przemyć czystą wodą.

Skład:

Olej mineralny, olej silikonowy, olej parafinowy, środki pomocnicze, kompozycja zapachowa.

